

KERN EMS 6K0.1

KERN

Low-cost-laboratoriumweegschaal met groot weegplateau



| Categorie | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Schoolweegschaal |
| Productfamilie | EMS |

| Meetsysteem | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 6000 g |
| Af leesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Resolutie | 60.000 |
| Linearisatie | ± 0,3 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 g |
| Tarrabereik | 6000 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | g dwt ozt oz |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 6 kg (F2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 6 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,5 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 1 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 2 g |

| Approval | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

| Scherm | |
|---------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | geen |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|--------------------------------|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 200×280×65 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | kunststof |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 175×190 mm |

| Functies | |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Bescherming IP - complete unit | - |

| Tellen | |
|---|-------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 200 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 30.000 |

| Stroomvoorziening | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 300 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |

KERN EMS 6K0.1



Low-cost-laboratoriumweegschaal met groot weegplateau

| | |
|---------------------|------------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Batterij | 9 V Block |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterijaansluiting | 9v blok |
| Batterij oplaadtijd | 40 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 40 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 235×310×160 mm |
| Nettogewicht | 1,19325 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,8 kg |
| Verzendgewicht | 2,3 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

