

KERN EOE 30K-2

KERN

Moderne pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | EOE |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 35 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,01 kg |
| Resolutie | 3.500 |
| Linearisatie | ± 0,02 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,01 kg |
| Tarrabereik | 35 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg lb PCS |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 20 kg (M2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 10 kg; 20 kg; 30 kg |
| Inslingertijd | 2,5 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,05 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 40 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 80 g |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Type display | LCD |
| Scherm grootte | 115x35 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

Ontwerp

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Afmetingen afleesinrichting (BxDxH) | 235x114x51 mm |
| Afmetingen weegplateau (BxDxH) | 315x305x57 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | staal, gelakt |
| Afmetingen weegoppervlak (BxD) | 315x305 mm |
| Afleesinrichting kabellengte | 2 m |
| Wandhouder | ✓ |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 4 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off 1 min - 99 min |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | off 1 min - 99 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 100 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO AUS UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK |

KERN EOE 30K-2



Moderne pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.

| | |
|---------------------|------------------|
| | US |
| | CH |
| Batterij | 4×1.5 V AA |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterijaansluiting | Pad + Veer |
| Batterij oplaadtijd | 100 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 365×365×160 mm |
| Nettogewicht | 3,9 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 6 kg |
| Verzendgewicht | 5,1 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

