

# KERN EOS 150K50XL

# KERN

Zware pakket- en veterinaire weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegplaat



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	EOS

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	150 kg
Afreesbaarheid [d]	0,05 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 kg
Tarrabereik	150 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Eenheden	kg
	lb
	PCS

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	100 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	100 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,15 kg
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	115x35 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	235x114x51 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH)	950x500x58 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt, met zwarte mat
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	950x500 mm
Afleesinrichting kabellengte	2,7 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Transportwielen	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 1 min - 99 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 1 min - 99 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering	AUS
	UK
	US
	CH

# KERN EOS 150K50XL



Zware pakket- en veterinaire weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegplaat

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1140×640×80 mm
Nettogewicht	18,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	19,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

