

KERN EOS 300K100XL

KERN

Zware pakket- en veterinaire weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegplaat



Scherm grootte 115x35 mm

Scherm achtergrondverlichting ✓

Scherm cijferhoogte 25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH) 235x114x51 mm

Afmetingen weegplateau (BxDxH) 950x500x58 mm

Materiaal displaybehuizing Kunststoffen

Materiaal behuizing kunststof

Materiaal weegoppervlak edelstaal

Materiaal plateau metaal, gelakt, met zwarte mat

Afmetingen weegoppervlak (BxD) 950x500 mm

Afleesinrichting kabellengte 2,7 m

Stelschroeven verstelbaar ✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening 4

Auto-Off interval(len) in netbedrijf off
1 min - 99 min

Auto-Off interval(len) in batterij/
accu bedrijf off
1 min - 99 min

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Hold-functie ✓

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden ✓

Wegingen onder het weegplateau Geen

Bescherming IP - complete unit -

Bescherming IP - scherm geen IP-beveiliging

Bescherming IP - meetcel geen IP-beveiliging

Bescherming IP - plateau geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening

Ingangsspanning 100 V - 240 V, 50 / 60
voedingsadapter / stroom [Max] Hz

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter AUS

voor landen - bij de levering UK

inbegrepen US

CH

EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter UK

voor landen - optioneel US

CH

Batterij 4x1.5 V AA

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	EOS

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Tarrabereik	300 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Eenheden
kg
lb
PCS

Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M2)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 kg
Maximale kruip (30 minuten)	800 g

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Type display LCD

KERN EOS 300K100XL



Zware pakket- en veterinaire weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegplaat

Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	1140x640x80 mm
Nettogewicht	18,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	19,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

