

KERN HCB 0.5T-3

Handhangweegschaal voor grotere lasten

KERN



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Hangweegschaal |
| Productfamilie | HCB |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 500 kg |
| Af leesbaarheid [d] | 1 kg |
| Resolutie | 500 |
| Linearisatie | ± 2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 1 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg lb N |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 200 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 200 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk | ✓ |
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 kg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 kg |
| Weegcel type | aluminium |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,5% |
| Interne meetfrequentie | 5 Hz |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm cijferhoogte | 12 mm |

Ontwerp

| | |
|--|--------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 82×43×153 mm |
| Afmetingen behuizing - breedte (A) | 82 mm |
| Afmetingen behuizing - diep (B) | 43 mm |
| Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D) | 153 mm |
| Afmetingen oog/top - dik (H) | 4 mm |
| Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G) | 16 mm |
| Afmetingen - binnenlengte (E) | 117 mm |
| Afmetingen oog/top - gatdiameter (F) | 16 mm |
| Afmetingen haak/beneden - dik (I) | 4 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Meetcellen - aantal | 1 |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 3 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | off 4 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Peak-functie | ✓ |
| Bescherming IP - meetcel | geen IP-beveiliging |

Stroomvoorziening

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Batterij |
| Batterij | 3×1.5 V AA |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterijaansluiting | Pad + Veer |
| Batterij spanning | 4,5 V |
| Batterij oplaadtijd | 300 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
|---------------------------------|------|

KERN HCB 0.5T-3



Handhangweegschaal voor grotere lasten

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Aflesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 215×150×85 mm |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,40 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,70 kg |
| Verzendgewicht | 0,68 kg |

Diensten

| | |
|--|----------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-130H |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

