

KERN HCN 50K100IP

KERN

Robuuste en compacte hangweegschaal met hoge beschermingsgraad tegen stof - en spatwater



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Hangweegschaal |
| Productfamilie | HCN |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 50 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,1 kg |
| Resolutie | 500 |
| Linearisatie | ± 0,2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg lb N |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 50 kg (M2) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk | ✓ |
| Maximale kruip (15 minuten) | 200 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 400 g |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,5% |
| Interne meetfrequentie | 5 Hz |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm cijferhoogte | 12 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|------------------------------|--------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 96×48×179 mm |
| Materiaal behuizing | edelstaal |
| Materiaal lasthaak | edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | edelstaal |

Functies

| | |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 3 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |

Stroomvoorziening

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Batterij |
| Batterij | 2×1.5 V AA |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterij spanning | 3 V |
| Batterij oplaadtijd | 200 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 155×220×75 mm |
| Nettogewicht | 0,496 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,2 kg |
| Verzendgewicht | 1,145 kg |

KERN HCN 50K100IP



Robuuste en compacte hangweegschaal met hoge beschermingsgraad tegen stof - en spatwater

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

