

KERN HDB 30K-2XL

KERN

Comfortabele handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen



Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	101×25×107 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	101×25×211 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal meetcel(len)	aluminium

Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Peak-functie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Batterij oplaadtijd	180 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	90 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Nettogewicht	0,239 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HDB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	30 kg
Afreesbaarheid [d]	0,02 kg
Resolutie	1.500
Linearisatie	± 0,06 kg
Reproduceerbaarheid	0,02 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	40 g
Maximale kruip (30 minuten)	80 g
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Interne meetfrequentie	5 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

KERN HDB 30K-2XL



Comfortabele handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

