

KERN PCD 3000-2

KERN

Precisieweegschaal met hoge resolutie en verwijderbare display voor maximale flexibiliteit



| | |
|--------------------------------------|--------|
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,05 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 100 mg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 200 mg |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------|--------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 21 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels |

Ontwerp

| | |
|--|---------------|
| Afmetingen apparaat (B×D×H) | 165×280×75 mm |
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 140×46×75 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 165×280×75 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 161×161×7 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 165×280×75 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 160×160 mm |
| Afleesinrichting kabellengte | 1,2 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief hoogte | 250 mm |
| Statief kantelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Peak-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard |

Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | PCD |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 3500 g |
| Afleesbaarheid [d] | 0,01 g |
| Resolutie | 350.000 |
| Linearisatie | ± 0,05 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,02 g |
| Tarrabereik | 3500 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

| | |
|----------|---------------------|
| Eenheden | g |
| | gn |
| | dwt |
| | tl (Tw) |
| | tl (HK) |
| | ozt |
| | tl (Singap, Malays) |
| | ct |
| | mo |
| | oz |
| | ffa |
| | tol |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 3 kg (F1) |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |

KERN PCD 3000-2



Precisieweegschaal met hoge resolutie en verwijderbare display voor maximale flexibiliteit

Tellen

| | |
|---|-------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 20 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 200 mg |
| Mogelijke referentiewaarde | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 175.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 300 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | US |
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 12 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 24 h |
| Batterij | 9 V Block |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Batterij oplaadtijd | 12 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 245×360×170 mm |
| Nettogewicht | 1,939 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,8 kg |
| Verzendgewicht | 3 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

